



Montagehinweise zum Sicherheitsschloß für den Werkzeugtafel-Schrank

Das Schloß-Montagekit für den ENKU-Turmschrank besteht aus folgenden Positionen:

Position	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1	501251	Verschließbarer Griff
2	2	501254	Schlüssel
3	1	501252	Griffbefestigung
4	1	501253	Schliessblech
5	4	914510	Sechskantschraube M 10 x 45
6	2	911254	Senkschraube M 5 x 16
7	4	921110	Hutmutter M 10
8	2	921255	Selbstsichernde Sechskantmutter M 5
9	8	945010	Unterlegscheibe M 10

Montage-Schritte (siehe auch Zusammenbau-Skizzen unten):

1. Verschrauben Sie den verschließbaren Griff (Pos.1) mittels der Senkschrauben (Pos.6) und der Sechskantmutter (Pos.8) mit der Griffbefestigung (Pos.3).
2. Montieren Sie nun die Griffbefestigung mit zwei Sechskantschrauben (Pos.5), zwei Unterlegscheiben (Pos.9) sowie zwei Hutmuttern (Pos.7) auf den Tür-Gestellrahmen.
HINWEIS: Der Tür-Gestellrahmen und der Montagerahmen schließen bedingt durch die Ausrichtung der Tür-Scharniere nicht immer an ihrer Aussenseite bündig ab. Deshalb kann im ungünstigsten Fall die Griffbefestigung beim Schließen der Tür mit dem Montagerahmen kollidieren. Für diesen Fall bitten wir Sie, die ausreichend mitgelieferten Unterlegscheiben (Pos.9) zwischen Griffbefestigung und Tür-Gestellrahmen mit einzubauen.
3. Befestigen Sie jetzt das Schliessblech (Pos.4) mit den restlichen Schrauben (Pos.5), Unterlegscheiben (Pos.9) und Hutmuttern (Pos.7) auf den Montagerahmen.
HINWEIS: Zur Ausrichtung der Griffbefestigung zum Schließblech sollten Sie die Schrauben erst einmal handfest anziehen. Erst nach Prüfung der einwandfreien Funktionstüchtigkeit des Schlosses, ziehen Sie die Schrauben mit einem Schlüssel fest.

Abschließender Hinweis: Die Montage des Schlosses ist bei links- oder rechts angeschlagener Tür prinzipiell gleich. Sie unterscheidet sich nur durch die jeweils spiegelsymmetrische Position des Schloßes am Werkzeugschrank.

